

SCHEDA TECNICA VM E91L

ALTEZZA // SIZE S (430 mm) – M (480 mm)
TELAIO // FRAME MBM alloy 6061 28" Hydroforming
FORCELLA // FORK Suntour Nex-E25HLO DS 700C
GUARNITURA // CRANK SET Fsa Dyna Drive 170*40T
CAMBIO // REAR DER. Shimano Acera M360
COMANDI // SHIFTERS Shimano M310 7 Speed
FRENI // BRAKES Shimano Br-M315 Hydraulic
DISCHI // DISK Shimano Rt26 180 F / 160 R
RUOTA LIBERA // FREE WHEEL Shimano Tz 500 14/34 Megarange 7 Speed
CERCHI // RIMS Malvestiti Passion Alloy Double Wall 28 W/Eyelet
GOMME // TYRES Schwalbe Marathon 700X47 Puncture Protection Reflex Line
SELLA // SADDLE Selle Bassano Leggera Trk 3 Zone
LUCI // LIGHTS Spanninga 40 Lux
MOTORE // MOTOR Motori Elettrici By Olieids
BATTERIA // BATTERY Phylion SF-06S 36V, 14,5 Ah, 522 Wh
VELOCITA' MAX. ASSISTENZA // MAX ASSISTED SPEED 25 Km/H
DISPLAY Lcd
LIVELLI DI POTENZA // POWER LEVEL SPORT MODE (5 levels)
PESO // WEIGHT 25 kg

MOTORE:

MOTOR UNIT: Central Motor
MOTOR WEIGHT: 3,9 KG
NOMINAL POWER: 250 W
MAXIMUM TORQUE: 80 Nm
MAXIMUM CADENCE: 120 RPM
MAX SPEED SUPPORT 25 Km/h max

BATTERIA:

Su tutti i nostri modelli abbiamo utilizzato batterie al litio Phylion: la SF-06S per il D/T e la SR-11 da portapacco.

Entrambe hanno celle Samsung, garanzia di qualità ed efficienza.

In questo caso viene montata la SF-06S:

TYPE DOWN TUBE
PACK CONSTRUCTION 50 CELLS (18650)
NOMINAL VOLTAGE 36V
NOMINAL CAPACITY 14.5Ah
BMS SMART
WEIGHT (approx.) 3.3 KG

DISPLAY:

Il display, comodo ed intuitivo, permette di sfruttare al meglio la vostra e-bike ed oltre alle funzioni di base è provvisto del sensore di luminosità ambientale grazie al quale le luci si accenderanno e spegneranno automaticamente in base alla luce dell'ambiente circostante.

Funzionalità:

Temperatura ambientale

Indicatore stato luci

Orologio

Indicatore di carica residua

Livello di assistenza

Velocità istantanea

Potenza ciclista

Potenza motore

Consumo medio

Cadenza