

VV E62

specifiche tecniche / technical features

| | |
|--|---|
| RUOTE - WHEELS | 26" x 1.75 cerchio doppia camera ad alto profilo con raggi post. rinforzati 2.7mm. / 26" x 1,75 double tube high profile with rear wheel spokes reinforced 2.7 mm |
| TELAIO - FRAME | alluminio idroformato / aluminium Hydroformed |
| FORCELLA - FORK | ammortizzata Via Veneto / amortized Via Veneto |
| ATTACCO MANUBRIO - STEM | alluminio Via Veneto / aluminium Via Veneto |
| SELLA - SADDLE | Bassano Via Veneto |
| CANNOTTO - SEAT POST | alluminio / aluminium |
| GUARNITURA - CHAINWHEEL AND CRANK | alloy |
| FRENI - BRAKES | PROMAX V-brake alluminio / PROMAX aluminium V-Brake |
| CAMBIO - DERAILLEUR | SHIMANO TX300 6 velocità / 6 speed |
| MOVIMENTO CENTRALE - B-BRACKETT | a cartuccia / cartridge |
| DISPLAY - DISPLAY | indicatore di carica sul manubrio con computer variazione 5 velocità e funzione easy-walk 0-6 km/h / charge indicator on handlebar with 5 speed variation and easy-walk function 0-6 km/h |
| LUCE ANT.E POST. - FRONT AND REAR LIGHT | a led con batterie incluse / led with batteries included |
| MOTORE E POTENZA - MOTOR AND POWER | BFANG 250W |
| VELOCITA' MAX - MAXIMUN SPEED | 25 km/h |
| BATTERIA - BATTERY | Li-ion 36V - 13AH 468 WD |
| PESO BATTERIA - BATTERY WEIGHT | 3,5 Kg. |
| TEMPO DI CARICA - TIME OF CHARGE | 5-6 ore / 5-6 hours |
| CARICA MINIMA - MINIMAL CHARGE | 30-40 gg. / 30-40 days |
| AUTONOMIA - RANGE | 80 km circa in funzione del carico e delle condizioni della strada / 80 km approximately as a function of the load and road conditions |
| PESO - WEIGHT | 25 Kg |
| PORTATA MAX - MAX LOADING CAPACITY | 90 Kg |
| PORTATA PORTAPACCO - CARRIER CAPACITY | 25 Kg |